

Datenblatt                      KNEBEL Infrarot Flachheizungen GmbH & Co. KG  
Modell                            **PowerSun**®  
Baureihe                         Basic

---

#### Leistungsmerkmale

Gehäuse	Stahlblech pulverbeschichtet
Heizelement	Glasfasergewebe / Edelstahl-Carbon, feuerfest
Anwendungsbereich	Direktheizung
Oberflächentemperatur	Wandmontage bis 105°C, Deckenmontage bis 120°C
Spannung	220 – 240 Volt, 50Hz
Farbe	RAL 9016 (weiß)
Schutzart	IP 2X
Schutzklasse	1
Temperaturschutz	1–2 Stück pro Heizung

#### Größen und Leistungen

<u>Bezeichnung</u>	<u>Maß (cm)</u>	<u>Watt (ca.)</u>	<u>Gewicht (kg)</u>
14-04060-300-01	40 x 60 x 1,4 cm	300 +/-5%	ca. 6 kg
14-06090-500-01	60 x 90 x 1,4 cm	500 +/-5%	ca. 12 kg
14-60120-800-01	60 x 120 x 1,4 cm	800 +/-5%	ca. 15 kg

\*Nennleistung bei 230 Volt

#### Installation

Geeignet für Wand –und Deckenmontage, horizontal und vertikal installierbar



Weitere Details unter [www.knebel.de](http://www.knebel.de)