

Datenblatt KNEBEL Infrarot Flachheizungen GmbH & Co. KG
 Modell **PowerSun**®
 Baureihe Bildheizung Leinwand

Leistungsmerkmale

Gehäuse	Aluminium mit Leinwand
Heizelement	Glasfasergewebe / Edelstahl-Carbon, feuerfest
Anwendungsbereich	Direktheizung
Oberflächentemperatur	Wandmontage bis 105°C, Deckenmontage bis 120°C
Spannung	220 – 240 Volt, 50Hz
Farbe	Bildmotiv
Schutzart	IP 4X
Schutzklasse	1
Temperaturschutz	1–3 Stück je nach Dimension der Heizung

Größen und Leistungen

<u>Bezeichnung</u>	<u>Maß (cm)</u>	<u>Watt (ca.)</u>	<u>Gewicht (kg)</u>
<i>Mit Alurahmen</i>			
20-04060-300-05S	40 x 60 x 3	300 W	ca. 5 kg
20-06090-500-06S	60 x 90 x 3	500 W	ca. 9 kg
20-40120-600-05S	40 x 120 x 3	600 W	ca. 8 kg
20-50100-600-05S	50 x 100 x 3	600 W	ca. 8 kg
20-60120-700-06S	60 x 120 x 3	700 W	ca. 10 kg
<i>Rahmenlos</i>			
20-04060-300-05	40 x 60 x 1,6	300 W	ca. 4 kg
20-40120-600-05	40 x 120 x 1,6	600 W	ca. 7 kg
20-50100-600-05	50 x 100 x 1,6	600 W	ca. 7 kg

*Nennleistung bei 230 Volt

Installation

Geeignet für Wand –und Deckenmontage, horizontal und vertikal installierbar

*) Deckenmontage mit Abstandsbolzen möglich



Weitere Details unter www.knebel.de