

Datenblatt KNEBEL Infrarot Flachheizungen GmbH & Co. KG
 Modell **PowerSun** [®]
 Baureihe Reflex

Leistungsmerkmale

Gehäuse	Aluminium pulverbeschichtet
Heizelement	Glasfasergewebe / Edelstahl–Carbon, feuerfest
Anwendungsbereich	Direktheizung
Oberflächentemperatur	Wandmontage bis 105°C, Deckenmontage bis 120°C
Spannung	220 – 240 Volt, 50Hz
Farbe	RAL 9016 (weiß)
Schutzart	IP 4X
Schutzklasse	1
Temperaturschutz	1–3 Stück je nach Dimension der Heizung

Größen und Leistungen

<u>Bezeichnung</u>	<u>Maß (cm)</u>	<u>Watt (ca.)</u>	<u>Gewicht (kg)</u>
10-02460-200-05	24 x 60 x 1,6 cm	200 +/-5%	ca. 2 Kg
10-04060-300-05	40 x 60 x 1,6 cm	300 +/-5%	ca. 4 Kg
10-06262-300-05	62 x 62 x 1,6 cm	300 +/-5%	ca. 6 Kg
10-06090-500-05*	60 x 90 x 1,6 cm	500 +/-5%	ca. 8 Kg
10-06090-600-05	60 x 90 x 1,6 cm	600 +/-5%	ca. 8 Kg
10-50100-600-05	50 x 100 x 1,6 cm	600 +/-5%	ca. 7 Kg
10-40120-600-05	40 x 120 x 1,6 cm	600 +/-5%	ca. 7 Kg
10-60120-700-05	60 x 120 x 1,6 cm	700 +/-5%	ca. 9 Kg
10-60120-800-05	60 x 120 x 1,6 cm	800 +/-5%	ca. 9 Kg
10-60120-900-05*	60 x 120 x 1,6 cm	900 +/-5%	ca. 9 Kg
10-80140-1200-05	80 x 140 x 2 cm	1200 +/-5%	ca. 15 Kg

*Nennleistung bei 230 Volt

Installation

Geeignet für Wand –und Deckenmontage, horizontal und vertikal installierbar

*) Deckenmontage mit Abstandsbolzen möglich



Weitere Details unter www.knebel.de